



# TULSA

Plywood

## HDO 100/30

### TABLERO FENÓLICO PARA HORMIGÓN

El Tablero Tulsa HDO 100/30 para moldaje, tiene como principal característica, su reutilización hasta 25 usos por la cara HDO 100, (sujetos al tipo de aplicación correcto manejo y tratamiento adecuado de desmoldantes que actúan por reacción química).

Su cara está revestida con HDO color amarilla de 403 grs/m<sup>2</sup> y su trascara con un HDO de color amarillo de 168 grs/m<sup>2</sup>.

Es recomendable su uso para hormigones que tengan un tratamiento posterior como pintado, estucado, etc.



### PROPOSICIONES TÉCNICAS DE USO

El Tablero Tulsa HDO 100/30 , viene con sus cantos sellados de fábrica, sin embargo para una mejor utilización, durabilidad y aminorar el ingreso de humedad por capilaridad en sus primeros usos, sugerimos sellar siempre los cantos antes de ser utilizado, con selladores para madera o en base aceite, poliuretanos, acrílicos o epóxicos.

Usar un desmoldante adecuado (se recomienda un desmoldante químicamente reactivo, para superficies no porosas) ante del inicio, como luego de cada descimbrado.

Al limpiar los moldajes, una vez usados, utilizar espátulas de fibra, materiales sintética o de madera, para no dañar sus caras con herramientas metálicas. Siempre almacenar los paneles a la sombra. Los Tableros Tulsa HDO 100/30 son muy resistentes a la abrasión y al impacto, no obstante, al igual que con toda superficie terminada, se debe cuidar el aspecto de la velocidad de colada y utilizar vibradores adecuados para no dañar las caras del encofrado.

Es necesario limpiar los tableros entre cada uso, para lo cual, se debe utilizar espátulas de fibra, materiales sintéticos o de madera, para no dañar sus caras con herramientas metálicas. Siempre almacenar los paneles a la sombra y en un lugar seco, como también se deben apilar en forma correcta, resguardados del sol y la lluvia, para una mayor durabilidad.