

Tulsa Premium Film

TABLERO FENÓLICO PARA HORMIGÓN

Reutilización entre 20 a 25 usos (sujetos al tipo de aplicación, correcto manejo y tratamiento adecuado de desmoldantes que actúan por reacción química).

Revestidos sus caras con film fenólico negro de 125 grs./m² + 235 grs./m² de MDO, sumando 360 grs./m de tratamiento superficial que asegura una mayor respuesta de acabado.

Es recomendable su uso para hormigones que tengan un tratamiento posterior como pintado, estucado, etc.

65% de resina fenólica en Film Fenólico y un 27% en el MDO.



PROPOSICIONES TÉCNICAS DE USO

El tablero Tulsa Premium Film viene con sus cantos sellados de fábrica, sin embargo para una mejor utilización, durabilidad y aminorar el ingreso de humedad por capilaridad en sus primeros usos, sugerimos sellar siempre los cantos antes de su usos, con selladores para madera o en base aceite, poliuretanos, acrílicos o epóxicos.

Usar un desmoldante adecuado (se recomienda un desmoldante químicamente reactivo, para superficies no porosas) ante del inicio, como luego de cada descimbrado.

Al limpiar los moldajes, una vez usados, utilizar espátulas de fibra, materiales sintéticos o de madera, para no dañar sus caras con herramientas metálicas. Siempre almacenar los paneles a la sombra.

Los Tableros Tulsa Premium Film son muy resistentes a la abrasión y al impacto, no obstante, al igual que con toda superficie terminada, se debe cuidar el aspecto de la velocidad de colada y utilizar vibradores adecuados para no dañar las caras del encofrado.